



MEMORIAL DESCRITIVO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE

SUMÁRIO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	2
2. REMOÇÃO DO CARPETE	2
3. INSTALAÇÃO DO CARPETE	2
4. REFERÊNCIA COMERCIAL	3

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Atender as recomendações, instruções e especificações de fabricantes do produto a ser aplicado.

1.2. Proceder aos descartes dos materiais seguindo as diretrizes contidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, que “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”.

1.3. Providenciar e exigir a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de execução dos serviços. É responsabilidade também da contratada soluções adicionais que venham a ser necessárias para garantia da segurança dos funcionários.

1.4. Adotar providências para minimizar interferências nos ambientes de trabalho da instituição.

1.5. Verificar in loco, antes do início da execução dos serviços, as condições técnicas, medidas e posições relacionadas ao objeto contratado.

2. REMOÇÃO DO CARPETE

2.1. Remoção do carpete em rolo existente e limpeza da superfície.

3. INSTALAÇÃO DO CARPETE

3.1. Instalação do carpete com adesivo à base de elastômero, conforme indicações do fabricante.

3.2. Todas as mantas deverão ser instaladas no mesmo sentido da fabricação.

3.3. A superfície deverá ter acabamento final perfeitamente uniforme.

3.4. Caso necessário, será instalado perfil de alumínio de acabamento.

4. REFERÊNCIA COMERCIAL

PLACAS ACÚSTICAS				
Item	Especificação	Descrição	Marca	Linha
1	Carpete	<ul style="list-style-type: none"> • carpete em rolo, • construção tufting bouclé, • tipo de fio 100% de fibras de nylon, • tingimento em SDN (Solution Dyed Nylon), • peso total 1760 g/m² (±10%), • espessura total 6 mm, • aplicação comercial pesado, • largura do rolo 3,66 m, • resistência ao fogo classe III-A, • propensão eletrostática <2.0KV (DIN 54345.3/1984), • controle estático permanente, • colado por meio do uso de adesivo acrílico sem cheiro e isento de solventes 	Beaulieu do Brasil	Astral 402 cygnus
2	Perfil para mesmo nível	<ul style="list-style-type: none"> • alumínio, • largura 2,5cm, • espessura 1mm, • cor fumê 	Dipiso acessórios	Alumínio
3	Perfil para desnível	<ul style="list-style-type: none"> • alumínio, • largura 3cm, • para desnível de 2mm, • cor fumê 	Dipiso acessórios	Alumínio